

ALTAMIRA®

Serie SKY

TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

- Alta calidad y resistencia
- Construcción del tanque en acero al carbón (cuerpo y codo)
- Base de plástico muy resistente
- Diseño de membrana intercambiable
- Pintura de alta calidad en poliéster, horneada



100 psi

5

AÑOS DE GARANTÍA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | | SISTEMA | MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO | EQUIV. APROX. TANQUES SIN PRECARGA | | FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN | ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones) | | | DIMENSIONES (pulgadas) | | DIÁMETRO DE CONEX. NPT HEMBRA (pulg) | PESO (kg) |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------|--------|------------------------|------|--------------------------------------|-----------|
| | | galones | litros | | | 20/40 psi | 30/50 psi | | 40/60 psi | DIÁM. | ALTURA | | | | |
| SKY19 | Tanque precargado ALTAMIRA Serie SKY | 19 | | Membrana intercambiable | 100 psi | 42 | 159 | 57% | 6.9 | 5.8 | 5 | 16 | 27.5 | 1" | 20 |
| SKY35 | | 35 | | | | 82 | 310 | 44% | 12.7 | 10.7 | 9.3 | 20 | 33 | | 31.8 |
| SKY50 | | 50 | | | | 120 | 454 | 42% | 18.3 | 15.5 | 13.4 | 24 | 32.5 | 1.25" | 39.9 |
| SKY85 | | 85 | | | | 220 | 833 | 54% | 30 | 26 | 22 | | 51 | | 58.1 |
| SKY119 | | 119 | | | | 320 | 1,211 | 37% | 43.3 | 35.4 | 31 | | 68 | | 63.5 |

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por distintas situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

ALTAMIRA®

Serie PRO LV

TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

- Ideales para aplicaciones a presión constante
- Construcción del cuerpo del tanque en acero al carbón
- Diseño de diafragma en butilo
- Cubiertos con pintura epóxica horneada, muy resistente a la corrosión
- Aprobados por la NSF61
- Revestimiento interno de polipropileno que garantiza una alta durabilidad
- Máxima temperatura de trabajo 90°C



150 psi

ALTAPRO 2.8LV

ALTAPRO 8LV

ALTAPRO 18LV

ALTAPRO 24LV

5

AÑOS DE GARANTÍA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | | SISTEMA | MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO | EQUIV. APROX. TANQUES SIN PRECARGA | | ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones) | | | DIMENSIONES (pulgadas) | | DIÁMETRO DE CONEX. NPT MACHO (pulg) | PESO (kg) |
|---------------|---|-----------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|
| | | litros | galones | | | litros | galones | 20/40 psi | 30/50 psi | 40/60 psi | DIÁM. | ALTURA | | |
| ALTAPRO 2.8LV | Tanque precargado ALTAMIRA Serie PRO-LV | 2.8 | 0.7 | Diafragma | 150 psi | 4.9 | 1.3 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 5.5 | 8 | 3/4" | 1.2 |
| ALTAPRO 8LV | | 8 | 2.1 | | | 14.2 | 3.8 | 0.79 | 0.68 | 0.61 | 8 | 11.8 | | 2.5 |
| ALTAPRO 18LV | | 18 | 4.7 | | | 32 | 8.5 | 1.79 | 1.5 | 1.29 | 11 | 15.8 | | 4.1 |
| ALTAPRO 24LV | | 24 | 6.3 | | | 46.7 | 12.3 | 2.3 | 2 | 1.7 | 11.4 | 16.5 | | 6 |

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por distintas situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.